



DS-7604NI-E1/4P

ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	4ch
	音声入力	1 ch
	音声入力インターフェイス	RCA(2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	2way オーディオ	1 ch (オーディオ イン)
	ビットレート	出力:最大80Mbps 入力:最大25Mbps
ビデオ/音声出力	HDMI/VGA 出力	1 ch, 解像度:1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
	レコーディング解像度	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	音声出力	1 ch RCA (Linear, 1kΩ)
	ビデオ再生解像度	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同時再生/ライブビュー	4ch@1080P
HDDドライバー	インターフェイス	1 SATA インターフェイス
	容量	最大 4TB まで (HDD別途)
インターフェイス	ネットワーク インターフェイス	RJ45 10M/100M/1000Mbps adaptive Ethernet : 1, 100 Mbps PoE Ethernet : 4
	USB インターフェイス	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
	アラーム IN/OUT	4/1 (オプション)
全般	入力電圧	48VDC
	消費電力	≤10W (PoE部除く、HDDなしの場合)
	対応温度	-10℃ ~ +55℃
	対応湿度	10% ~90%
	シャーシ	1U
	寸法	315 × 230 × 45mm (W x D x H)
	重量	≤1Kg (HDDなしの場合)