

DS-7716NI-E4/16P



ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	16ch
	音声入力	1 ch
	音声入力インターフェイス	RCA(2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	2way オーディオ	1 ch
	ビットレート	160 Mbps
ビデオ/オーディオ出力	VGA 出力	1 ch, 解像度: 1920 × 1080 P /60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	HDMI 出力	1 ch, 解像度: 1920 × 1080 P /60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	フレームレート	Main stream:50fps(P) / 60fps(N) Sub-stream:50fps(P) / 60fps(N)
	レコーディング解像度	6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF
	音声出力	1 ch RCA (Linear, 1kΩ)
	ビデオ再生解像度	6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF
	同時再生	16ch
HDDドライバー	SATA	4 SATA インターフェイス
	容量	各HDD 最大 6TB まで (HDD別途)
インターフェイス	ネットワーク インターフェイス	RJ45 10M/100M/1000M adaptive Ethernet : 2, 10/100 Mbps PoE ポート: 16
	USB インターフェイス	USB 2.0 Interface : 2 USB 3.0 Interface : 1
	シリアルインターフェイス	RS-485 and RS-485: 1
	アラームI/O	INPUT 16, OUTPUT 4
全般	入力電圧	100 ~ 240VAC
	消費電力	≤20W (HDDなしの場合)
	対応温度	-10°C ~ +55°C
	対応湿度	10% ~ 90%
	シャーシ	19インチ ラックマウント (1.5U)
	寸法	445 × 390 × 70mm (W x D x H)
	重量	≤4Kg (HDDなしの場合)