

HIKVISION

Easy-to-install Video Surveillance Security System

DS-7732NI-I4/16P



ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	32ch
	音声入力	1 ch
	音声入力インターフェイス	RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	2way オーディオ	1 ch
	ビットレート	出力: 160 Mbps 入力: 256Mbps
ビデオ/オーディオ出力	VGA 出力	1 ch, 解像度: 1920 × 1080 P /60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	HDMI 出力	1 ch, 解像度: 4K(3840 × 2160)/30Hz, 2K(2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080 P /60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	デコーディング形式	H.265/H.264/MPEG4
	レコーディング解像度	8MP/6MP / 5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	音声出力	1 ch RCA (Linear, 1kΩ)
	同時再生	16ch (解像度720p未満の場合) 8ch (解像度1080pの場合) 2ch (解像度4Kの場合)
HDDドライバー	SATA	4 SATA インターフェイス
	容量	各HDD 最大 6TB まで (HDD別途)
	冗長性	ダブル録画対応
インターフェイス	ネットワーク インターフェイス	RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet : 1, RJ45 10/100 Mbps PoE ポート: 16 (PoEポート: IEEE802.3af/at, 合計出力200W以下)
	USB インターフェイス	USB 2.0 Interface : 2 USB 3.0 Interface : 1
	シリアルインターフェイス	RS-485: 1, RS-232: 1
	アラーム入出力	入力16, 出力 4
全般	入力電圧	100 ~ 240VAC
	消費電力	20W以下 (HDD、PoEを含まず)
	対応温度	-10°C ~ +55°C
	対応湿度	10% ~ 90%
	シャーシ	19インチ ラックマウント (1.5U)
	寸法	445 × 390 × 70mm
	重量	≤5Kg (HDDなしの場合)